

# BAKO Silo de transbordement

BAKO

Qualité et technologie de haut niveau Suisse

Pas de temps d'attente sur chantier



Système de transport, démontable sans ressources supplémentaires



Opération manuelle (à gauche) ou manipulation par radio (à droite)  
Installations bien protégé



USG 4CA avec système à crochet

Gamme de produit de 10 jusque au 12m<sup>3</sup> volume:

| Modèle                  |                   | USG<br>4C | USG<br>4CA | USG<br>5 |
|-------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|
| Capacité utile          | [m <sup>3</sup> ] | 10        | 10         | 12       |
| Capacité béton en place | [m <sup>3</sup> ] | 7         | 7          | 8.5      |
| Moteur principal        | [kW]              | 11        | 11         | 14.7     |
| Moteur suppl.           |                   | opt.      | opt.       | opt.     |
| Ø – vérin levage        | [mm]              | 130       | 130        | 140      |
| Hauteur de déversement  | [m]               | 2.25      | 2.25       | 2.45     |
| Temps levage            | [s]               | 80        | 80         | 75       |
| Temps descente          | [s]               | 100       | 100        | 90       |
| Poids                   | [kg]              | 3900      | 4300       | 5200     |
| Longeur op.             | [m]               | 5.2       | 5.2        | 5.8      |
| Hauteur op.             | [m]               | 2.2       | 2.3        | 2.55     |
| Longeur transp.         | [m]               | 7.2       | 7.2        | 8.6      |
| Hauteur transp.         | [m]               | 2.8       | 2.7        | 2.9      |
| Largeur                 | [m]               | 2.5       | 2.5        | 2.5      |
| Vitesse                 | [km/h]            | 80        |            | 80       |

BAKO AG

Mellingerstrasse 33  
CH-5607 Hägglingen  
Tel: 056 616 72 72  
Fax: 056 616 72 71

www.bako-ag.ch  
info@bako-ag.ch

## Accessoires standard

- Rampes fortes
- Vérin de levage dimensionné grandement
- Vibreur électrique
- Parois latérales basculantes



USG 5 en position de travail

## Options

- Télécommande
- Entraînement moteur diesel
- Module de pompe séparé pour ouverture obturateur
- Cuve de récupération benne à béton